

Palier à rotule igubal®



Matière :

Corps : igumid® G,
Rotule : iglidur® W300.

Finition :

Noir.

Exemple de commande :

nim 23600-05

Nota :

Les paliers à rotule compensent des charges de bord et des défauts d'alignement. Ils résistent à la corrosion et ont une capacité d'amortissement élevée. Conviennent aux mouvements rotatifs, oscillants et linéaires. Fonctionnement à sec sans entretien.

Montage :

Le palier est pressé dans un alésage H7 et doit être fixé axialement.

Les paliers à rotule sont conçus avec une tolérance E 10 du diamètre intérieur. L'arbre assorti doit être conçu avec une tolérance entre h6 et h9.

Référence	Finition	D	D1	H	H1	Angle d'inclinaison max.	Charge de pression statique max. N		Couple de serrage max. par rotule Nm	g
							radiale	axiale		
23600-04	Standard	4	12	5	3	37°	600	50	2	0,46
23600-05	Standard	5	14	6	4	33°	950	100	2	0,78
23600-06	Standard	6	14	6	4	27°	1050	125	2,5	0,74
23600-08	Standard	8	16	8	5	24°	1350	175	7	1,14
23600-10	Standard	10	19	9	6	24°	2000	300	14	1,86
23600-12	Standard	12	22	10	7	21°	2250	450	25	2,73
23600-15	Standard	15	26	12	9	21°	3450	500	30	4,45
23600-16	Standard	16	28	13	9,5	21°	3900	600	32	5,65
23600-17	Standard	17	30	14	10	21°	4100	700	35	6,89
23600-20	Standard	20	35	16	12	18°	5350	1200	40	10,80
23600-25	Standard	25	42	20	16	16°	8200	1750	55	19,45
23600-30	Standard	30	47	22	18	13°	11000	2500	70	24,92
23600-103	Modèle large	3	10	6	4,5	32°	530	150	3	0,44
23600-105	Modèle large	5	13	8	6	30°	1250	250	5	0,97
23600-106	Modèle large	6	16	9	6,5	29°	1750	400	10	1,55
23600-108	Modèle large	8	19	12	9	25°	2350	800	12	2,84
23600-110	Modèle large	10	22	14	10,5	25°	3550	900	20	4,36
23600-112	Modèle large	12	26	16	12	25°	4200	950	30	6,97
23600-114	Modèle large	14	28	19	13,5	23°	5700	1200	35	8,83
23600-116	Modèle large	16	32	21	15	23°	7500	1300	40	12,78
23600-118	Modèle large	18	35	23	16,5	23°	8500	1400	45	16,53
23600-120	Modèle large	20	40	25	18	23°	9800	1900	55	24,18
23600-122	Modèle large	22	42	28	20	22°	11700	2600	60	28,21
23600-125	Modèle large	25	47	31	22	22°	13600	3000	65	39,43
23600-130	Modèle large	30	55	37	25	22°	20000	3250	70	61,58