

Maillet doux Supercraft

sans rebond

Matière :

Corps : tube d'acier.

Garniture : grenaille d'acier.

Manche : tube acier avec revêtement

caoutchouc cannelé ou manche bois.

Inserts de maillet : nylon, blanc

(résistant à la graisse et à l'huile)

Exemple de commande :

nlm 99510-05002

Nota :

Inserts de maillet de réassortiment :

voir référence 99514.



Sécurité contrôlée



Référence	Finition	Tête-Ø	Hauteur	Longueur	g
99510-03001	Manche bois	30	110	330	430
99510-04001	Manche bois	40	115	360	750
99510-05001	Manche bois	50	120	370	1000
99510-06001	Manche bois	60	145	370	1700
99510-03002	Manche tube d'acier	30	110	290	580
99510-04002	Manche tube d'acier	40	115	300	850
99510-05002	Manche tube d'acier	50	120	310	1200
99510-06002	Manche tube d'acier	60	145	325	1780

Insert pour maillet doux et jet Supercraft "sans rebond"

Matière :

Nylon, blanc.

Résistant à la graisse et à l'huile.

Exemple de commande :

nlm 99514-04001



Référence	Pour tête-Ø	Assorti au maillet doux/jet Supercraft	g
99514-02001	20	99522-020..	14
99514-03001	30	99510-030.. / 99522-030..	23
99514-04001	40	99510-040.. / 99522-040..	39
99514-05001	50	99510-050.. / 99522-050..	51
99514-06001	60	99510-060..	106